

AMAG METAL Materials

Seria	Jakość	Opis
1000	Pure Al 99,5	linka-sektor, nowa, czysta, według ISRI " TALON "
		linka-sektor, stara, oxydowana, według ISRI " TASTE "
		blacha, nowa, czysta, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
		granulki(Pb max. 0,01%!)
		granulki z 1-3% Miedź (Pb max. 0,01%!)
		offset "TABLET" bez papieru
		offset "TABLET" z papierem
2000	AlCu	blacha, nowa, czysta, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
3000	AlMn	blacha, nowa, czysta, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
4000	AlSi	blacha, nowa, czysta, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
5000	AlMg 1-5	blacha, nowa, czysta, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
		blacha, z folią, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
6000	AlMgSi 0,5	Profile (6063) nowe, czyste, maksimum. 10 % anody
		Profile (6063) czyste, lakierowane, max.10 % anody
		ISO Profile (6063) czyste, z termiczną obróbką, max.10 % anody
		AlMgSi 1 profile albo arkusze, (6082 / 6061) nowe, czyste, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
7000	AlZn	blacha, nowa, czysta, grubość min. 1 mm, bez wtrąceń
8000	AlFe	blacha / folia aluminiowa / zwoje, nowe, czyste, bez wtrąceń
		blacha/ folia aluminiowa / zwoje, lakierowane/ z folią, bez wtrąceń